



ABSOR AS
Møllestykket 21, 5360 Kolltveit
970 44 373
post@absor.no
absor.no

Road Bio

Type

Vannbasert vask- og avfettingsmiddel – **Konsentrat**

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner, maskindeler, containervask, verkstedsgulv m.m.

Road Bio er også en av få produkter som er testet for bruk på asfalterte flater til fjerning av diesel- og oljesøl. Egner seg også til bruk på vegetabilsk og organisk fett. *Se kommentarer nederst på siden*

Bruk

Ryst beholderen før bruk. Road Bio virker utmerket i kaldt vann.

Fukt alltid området / objektet med vann før påføring av vaskestoffet.

Hell stoffet over sølet, bearbeid inn med myk kost og la de virke 5-10min.

Kan også påføres med høy- eller lavtrykkstutstyr eller via ryggbeholder

Spyles rent med slange eller høytrykkspyler.

Bruk egnede hansker og briller under arbeid - **Gjelder håndtering av konsentrat**

Dosering

Ved manuell påføring på veibane, bruk 1L pr. 2m². Ved bruk av høytrykkspyler bruk: 2 - 4% innblanding

Til utstyr, gulv, bilvask bruk: 1:25 opp til 1:50 alt etter tilsmusningsgrad

God effekt oppnås ved påføring via lavtrykkssprøyte, bearbeid med svamp og spyl med rent vann.

Unngå påføring / opptørking i direkte sollys.

Egenskaper

> Miljøvennlig - danner ingen emulsjoner - separatorvennlig - hurtigvirkende.

> Tilfredsstillende kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp

av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler i henhold til EN 858.

Sertifiseringer

Den Nederlandske Rikswaterstaat (Road, Waterways and Dykes Authority) har testet og sammenlignet 20 kjemikalier til bruk på oljetilsølte veibaner;

I denne testen skåret Road Bio høyeste poeng av samtlige for:

Vei Erosjon: **Utmerket**

Miljøvennlighet: **Utmerket**

Pris og dosering: **Utmerket**

Produktdata

pH - konsentrat: 11.5 – 12.5

Farge: Lys gulbrun

Densitet: 1,07

Farlig gods v/transport: Nei

HMS- datablad: JA - www.ecoonline.no

Merking: GHS05 - FARE

Lagerføres i: 5L - 4x5 kart. – 25L og 200L

Prod. Nr.: RB5 – RB45 - RB25 – RB200

VOC innhold: 0

H318: Gir alvorlig øyeskade

H315: Gir Irriterer huden

H314: Gir alvorlig etseskader på hud og øyner

H302: Fare ved svelging

P280: Benytt vernehansker/
verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skylt forsiktig - med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

P310: Kontakt umiddelbart et gift-
Informasjonssenter eller lege.