

ABSOR AS  
Møllestykket 21, 5360 Kolltveit  
970 44 373  
post@absor.no  
absor.no



**Produkt:** Olje- og syreabsorbent - sphagnum torvmose 100% rent naturprodukt.

Når uhellet først er skjedd og det flyter olje på arbeidsområdet, både ute og inne, og ofte i kombinasjon med regnvær og overvann, da er det avgjørende å ha et sikkert hjelpemiddel som raskt suger opp oljesølet, og ikke vannet. NatureSorb har denne egenskapen.

Suger alle typer olje og syre, men avviser vann. Naturlig absorbering? - Vi kaller det "**Miljøintelligens**"

**Bruksområde:** Til håndtering av søl fra alle typer: syre - olje - fett - løsemidler - baser - ugressmidler - alkalier - farmasøytiske væsker. Kort sagt alle typer væsker som er skadelige og farlige for bruker og miljø.

**Bruk:** Dosering 1:1, omring sølet for å unngå videre spredning, dekk så sølet med et lag NatureSorb og vent noen minutter til sølet er absorbert. Kost eller støvsug opp, og strø et tynt lag over det forurensede området for å suge opp det siste tynne laget med olje.

**Oljesøl i drikkevannskilder, elver og på sjø,** fjernes raskt og effektivt med bruk av NatureSorb. Omring oljesølet med lenser, strø over utslippet med NatureSorb og vent til det er fullstendig absorbert. Samles så opp med håv eller mekanisk-skimmer.

NatureSorb cellen suger også opp og innkapsler gasser og damp, og dermed reduseres faren for eksplosjoner.

Ved sikre prøver er det påvist 90% reduksjon i gassutslipp fra bensin!  
Brukt mose bortskaffes på vanlig måte som oljeholdig avfall.

#### **Egenskaper og fordeler med NatureSorb:**

- 100% naturprodukt uten tilsetningsstoffer
- Hurtigvirkende
- Økonomisk i bruk
- Leveres i 2 forskjellige sekkestørrelser
- Suger og innkapsler gass og damp fra væsker og reduserer fare for eksplosjon
- Meget rask reaksjonstid, kan trekkes og kjøres på når det er påført
- Testet av Sintef og Kystverket - Attest kan fremlegges



#### **Produktdata:**

**pH verdi:** 3,5 – 4,5

**Farge:** Lys brun

**Lukt:** Svak jordlukt

**Løselighet i vann:** Uløselig

**Selvantennelighet verdi:** >260Gr

**Damptrykk:** Kommentarer: Kapillærceller holder på damp opp til 4 bar

**Merking:** Ikke merkepliktig

**Værneutstyr:** Bruk briller og maske (P1-P2) ved vind. Produktet klassifiseres som IKKE farlig gods under transport.

HMS datablad er tilgjengelig på EcoOnline.no

**Lagerføres i:** 30L & 112L sekker. (30L har bærehåndtak)

**Produkt nr.** N30 & N56K (K= komprimert)